



文件名称 File Name	产品规格表 Product Specification	
文件编码 File Encoding	SRCO-DRW-5553	
产品类别 Product class	110(28*0.5)母端子_横穿_带胶	
表面处理 Surface Treatment	<input type="checkbox"/> 素材	<input type="checkbox"/> 镀镍 Nickel Plating
	<input type="checkbox"/> None	<input checked="" type="checkbox"/> 镀亮锡 Tin Plating
材质 Material	<input type="checkbox"/> 抛光 Grinding	<input type="checkbox"/> 镀银 Silver Plating
	<input type="checkbox"/> 镀金 Gold Plating	
	黄铜(Brass)	

认证 Attestation	-
适用电线 Applicable Wires	22-28AWG
包装数量 Package quantity	6000PCS/R
配合公差 Connection Tolerance	110±0.50mm 公端
尺寸单位 Units	mm

一. 未标注公差
Not marked with method of tolerance
0. ±0.25 ±5°

二. 检查项目: Check Item
1. 尺寸测量及规格确认。(量测部位以英文字母为主)
Size measurement and specifications. (measured parts mainly standard English letters)
2. 外观: 本体不可有腐蚀、刮伤或氧化现象。
Appearance: there shall be no corrosion of ontology, scratch or oxidation phenomenon

备注(Notes):
1. 适用电线(Wire Range):
2. 耐用电压、电流、温度(Max Voltage/Current/Temperature):
3. 端子材质(Terminal Body):
4. 表面处理(Plating):
5. 包装数量:

机型 Model	-	核准 Approved	Tian	11/05/22	图名 Description:
客规 Customer P/N	-	审核 Checked	郑斌	11/05/22	110横穿母端子_自锁_母端
规格料号 Part No.	T-SR11050-F1-L1	安规 Safety	Tony	11/05/22	
Environmental standard	RoHS	製圖 Drawn	Tong	11/05/22	
单位 Unit/mm	比例 Scale	页码 Page	1/1		

Rev.	修正 Revisions	- Tolerances - Unless otherwise specified 公差	
A.01	SRSR1100502A-F-S Tony 2017/05/28	连续公差 XX: ±0.25±* XXX: ±0.005/±0.005/±0.005/±0.005	制程公差 10-200 ±.15 200-500 ±.20 500-1490 ±.30
A.02	更新料号 Tony 2022/11/05	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO SENGRIU INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	

注: 配0.8保险丝
1. 推力要求: 第一次推入力不大于2KG
2. 拉力要求: 第一次拉出力不小于4KG
3. 连续插播六次后拉力不小于0.6KG

SRCO 东莞市盛瑞科技有限公司
Dongguan Sengrui Technology Co., Ltd.
TEL: 86-769-8216714/6/87988775 MAIL: srcr@qdsrco.com